



天井仕上表

記号	名称
①	岩綿吸音板 t15 GB-R t9.5下地 (6000グリッド天井)
②	岩綿吸音板 t9.5 GB-R t9.5下地
③	岩綿吸音板 t9.5 GB-R t12.5下地
④	GB-R t12.5+t9.5 AEP塗装
⑤	化粧石膏ボード t=9.5
⑥	ケイカル板 t=6.0 6000 VP塗装 (目隠し目地)
⑦	GB-R t=9.5 ビニルクロス貼
⑧	デッキプレート表し
⑨	アルミカットパネル t=2.5 (ウレタン断熱)
⑩	
⑪	

天井プロット凡例

記号	名称
□	グリッド天井 600角
○	グリッド天井用照明器具
○	照明器具 (埋込み)
○	照明器具
⊗	吹出口
⊙	吸込口
⊕	熱感知器
⊖	煙感知器
●	天井埋込スピーカー (アッテネータ付)
●	非常照明
●	スプリングフーヘッド
⊠	点検口 450×450
■	照明ボックス
■	ブリーズフイン
●	避難誘導灯
⊕	パッシブセンサー
■	排煙口

	特記事項
階高	PR2F 3550
	PR1F 3300
	RFL 1800
	9F~11F 3600
	設備トレンチ 2500
天井高	2F~8F 4050
	1F 4700
	9F~11F (内廊下) 2320
	設備トレンチ 直下
	3F~8F 事務室 2800
梁レベル	内廊下 2600
	2F 事務室 2400, 2600+上, 2800
	内廊下
	PR1F~PR3F -150
	RFL -200
階上レベル	9F~11F (内廊下) -500
	設備トレンチ -50
	2F~8F 事務室 -265
	内廊下 -265
	9F~11F (内廊下) -50
階上レベル	設備トレンチ -100
	2F~8F 事務室 ±0
	内廊下 +6
居室内 EP (N-3) マット 廊下等 特記外全てビニルクロス SD 扉・扉先 オイルクォーツ1層 (1) <1>カクテル・廊下緑色 N-3 (3分カラー) 木本 ( ) 防火扉BOX: エコエフB-1F-2204 扉は壁性に合わせる ※壁紙継ぎ: 電灯製 □ (?) ※天井点検口: 4500 (目地タイプ)	