



信徒情報管理室	ELVホール	経理室	印刷室	WC	給湯室	PS・EPS
信徒情報管理室 CH=2980 断熱レベル -100 再生タイルカーペット 床 仕上 再生タイルカーペット 下地 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 GB-F t=12.5の上岩綿吸音板 t=9.5 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記	ELVホール CH=2400 断熱レベル -100 再生タイルカーペット 床 仕上 再生タイルカーペット 下地 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 GB-F t=12.5下地 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記	経理室 CH=2400 断熱レベル -100 再生タイルカーペット 床 仕上 再生タイルカーペット 下地 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 GB-F t=12.5の上岩綿吸音板 t=9.5 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記	印刷室 CH=2400 断熱レベル -100 再生タイルカーペット 床 仕上 再生タイルカーペット 下地 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上OA707H=100 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 GB-F t=12.5の上岩綿吸音板 t=9.5 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記	WC CH=2400 断熱レベル -14 仕上レベル ±0 床 仕上 長尺ビニールシート WC (M) 汚布石: 中国産花巻巻本巻8 下地 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 EP-2 GB-F t=12.5下地 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記 プース: 木目調メッシュ化粧合板, 大巻巻手摺YHR600W (TOTO) フライング天井: メッシュボックス, 化粧織W=400	給湯室 CH=2400 断熱レベル -14 仕上レベル ±0 床 仕上 長尺ビニールシート 下地 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 EP-2 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 EP-2 GB-F t=12.5下地 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記 SUS流し台 L=1500 (高製品) メッシュボックス (サンフェーブdu=30c)	PS・EPS CH=2FL+3082.5 断熱レベル -100 仕上レベル ±0 床 仕上 下地あらし 下地 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 巾木 構造用合板t=30の上合板t=12 ソフト巾木 H=60 壁 仕上 GB-R (F) t=12.5 (+GB-R t=9.5) 兼地 下地 経路取付・木下地 下地 経路取付下地 天井 仕上 GB-F t=12.5兼地 下地 経路取付下地 廻縁 壁ビ (コの字型) 特記

2013.04.05 設計チェックによる修正  
 2013.04.19 設計チェックによる修正  
 2013.04.25 施主打合せによる修正

S A1=1/30  
 A3=1/60  
 D 2013.03.18

2階天井伏図